




SCORDONATURA ESTERNA - INSERTI METALLO DURO LATO 15 MM

OUTSIDE SCARFING - CARBIDE INSERTS SIDE 15 MM

	Size	Code	Coating	Application*
	Side 15,87 mm	SNMX 15-22	CVD TiN/AL203	HR - CR
	Thickness 8,15 mm			
	Radius available:	00 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 - 42 45 - 50 - 60 - 63 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 120		
	Side 15,87 mm	SNMX 15-21	CVD TiN/AL203	HR - CR
	Thickness 6,35 mm			
	Radius available:	00 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 - 42 45 - 50 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 120		
	Side 15,85 mm	SNMG 15-22	CVD TiN/AL203	HR - CR - SS - PG
	Thickness 8,20 mm			
	Radius available:	7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 60		

*HR = Hot Rolled / CR = Cold Rolled / PG = Pre-Galvanized / SS = Stainless Steel / CP = Chrome Plating

N.b. questa tipologia di inserti hanno tutti 8 taglienti - These inserts are manufactured with 8 cutting Edges

RICAMBI PER PORTAUTENSILI 15 MM

SPARE PARTS TOOL HOLDERS 15 MM

	Codice - Code
	R-P.15 V = Vite Bloccaggio Per Inserti Da 15 <i>R-P.15 V = Fixing Screw For Inserts 15</i>
	R-P.15 - S = Staffe Per Inserti Da 15 <i>R-P.15-S = Steel Stirrup For Insert 15</i>
	S - V 15 N. Raggio = Sottopiacchetta Negativa <i>S - V 15 N. Radius = Negative Support For Insert 15 - 21</i>
	S-V 15 P. Raggio = Sottopiacchetta Positiva <i>S-V 15 P. Radius = Positive Support</i>