

SCORDONATURA ESTERNA - INSERTI METALLO DURO LATO 19 MM

OUTSIDE SCARFING - CARBIDE INSERTS SIDE 19 MM

	Size	Code	Coating	Application*
	Side 19,05 mm	SNMX 19-22	CVD TiN/AL203	HR - CR
	Thickness 9,15 mm			
	Radius available:	00 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120		
	Side 19,05 mm	SNMX 19-21	CVD TiN/AL203	HR - CR
	Thickness 6,35 mm			
	Radius available:	65 - 70 - 80 - 90 - 100 - 150		
	Side 19,05 mm	SNMG 19-22	CVD TiN/AL203	HR - CR - SS - PG
	Thickness 8,20 mm			
	Radius available:	00 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 120		
	Side 18,95 mm	SEM 190612-21	CVD TiN/AL203	HR - CR - SS - PG
	Thickness 6,35 mm			
	Radius available:	10 - 11 - 13 - 19 - 22 - 27 - 35 - 43 - 51 - 60 - 70 - 80 - 150		

*Hr = Hot Rolled / Cr = Cold Rolled / Pg = Pre-Galvanized / Ss = Stainless Steel / Cp = Chrome Plating

N.b. questa tipologia di inserti hanno tutti 8 taglienti - These inserts are manufactured with 8 cutting Edges

RICAMBI PER PORTAUTENSILI 19 MM

SPARE PARTS FOR TOOL HOLDERS 19 MM

	Codice - Code
	R-P.19 V = Vite Bloccaggio Per Inserti Da 19 R-P.19 V = Fixing screw for inserts 19
	R-P.19 - S = Staffe per Inserti Da 19 R-P.19-S = Steel stirrup for insert 19 solo per inserti SNMG 19 codice R-P.SNMG - CODE = R - P.SNMG 19 =!
	S - V 19 N. Raggio = Sottopiacchetta Negativa S - V 19 N. Radius = Negative support
	S-V 19 P. Raggio = Sottopiacchetta Positiva S-V 19 P. Radius = Positive support