

SCORDONATURA ESTERNA - INSERTI METALLO DURO LATO 25 MM

OUTSIDE SCARFING - CARBIDE INSERTS SIDE 25 MM

	Size	Code	Coating	Application*
	Side 25,4 mm	SNMX 251224-22	CVD TiN/AL203	HR - CR
	Thickness 12,7 mm			
	Radius available:	00 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 140 - 150 - 160 - 200 - 250		
	Side 25,4 mm	SNMX 250924-21	CVD TiN/AL203	HR - CR
	Thickness 9,52 mm			
	Radius available:	00 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 200 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 380		
	Side 25,4 mm	SNMG 250924-21	CVD TiN/AL203	HR - CR
	Thickness 12,7 mm			
	Radius available:	00 - 50 - 55 - 60 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 120 - 140 - 146 - 160 - 200 - 250		
	Side 25,4 mm	SEMX 250924-22	CVD TiN/AL203	HR - CR - SS - PG
	Thickness 9,2 mm			
	Radius available:	35 - 43 - 51 - 60 - 70 - 80 - 90		
	Side 25,4 mm	SPUB 86	CVD TiN/AL203	HR - CR - SS - PG
	Thickness 9,2 mm			
	Radius available:	00" / 00 mm - 2,5" / 63,5 mm - 3,4" / 86,4 mm / 4,5" / 114,3 mm - 9,5" / 241,3 mm		

*HR = Hot Rolled / CR = Cold Rolled / PG = Pre-Galvanized / SS = Stainless Steel / CP = Chrome Plating

N.b. questa tipologia di inserti hanno tutti 8 taglienti - These inserts are manufactured with 8 cutting Edges

RICAMBI PER PORTAUTENSILI 25 MM

SPARE PARTS TOOL HOLDERS 25 MM

	Codice - Code
	R-P.25 V = Vite Bloccaggio Per Inserti Da 25 <i>R-P.25 V = Fixing Screw For Inserts 25</i>
	R-P.25 - S = Staffe Per Inserti Da 15 <i>R-P.25-S = Steel Stirrup For Insert 25</i>
	S - V 25 N. Radius = Sottoplacchetta Negativa <i>S - V 25 N. Radius = Negative Support</i>
	S-V 25 P. Radius = Sottoplacchetta Positiva <i>S-V 25 P. Radius = Positive Support</i>